

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

CAMARA TURRET IP DUAL DETECCIÓN DE TEMPERATURA (DS-2TD1217B-3/PA)



**Térmica 3.1 mm (320X 240) / Óptico 4 mm (4 Megapíxel) / 15 mts IR / IP66 / PoE
/ Termométrica / Detección de Temperatura**

La cámara de medición de temperatura corporal de torreta termo gráfica Hikvision DS-2TD1217B-3/PA es capaz de medir objetos temperatura con alta precisión en tiempo real. Es capaz de descubrir y rastrear personas con mayor temperatura corporal entre El área pública llena de gente, puede ser ampliamente utilizado en lugares como aduanas, aeropuerto, escuela y hospital para inspección y cuarentena.

Características de la cámara térmica:

- Lente fijo: 3.1 mm.
- Resolución: 320 x 240.
- Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Características de la cámara óptica:

- Lente fijo: 4 mm (84° de apertura).
- Resolución: 4 megapíxel (2688 x 1520).
- Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo.
- Iluminación mínima: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON).
- 15 mts IR (visión nocturna).
- WDR 120 dB.

Características Físicas y Eléctricas:

- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af) / 6.5 watts.
- Temperatura de operación: -20°C a 50°C.
- Protección: IP66.
- Dimensiones: 138.3 x 138.3 x 123.1 mm.
- Peso: 940 gramos.
- Garantía: 3 años.

Funciones avanzada:

- 4 Video analíticos integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida).
- Rango de temperatura: 30°C a 45°C.
- Rango de eficiencia: 0.5°C.
- Detección de fuego: Detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.